

DIOD - video technika

Projektor kino (z kabiny):

NEC PA653U - 1920x1200 FUIIHD, 6500 Ansi, kontrast 8000:1

Projektor prezentace:

Projection Design F32 - 1920x1200 FUIIHD, 8000 Ansi (po servisu nižší svítivost)

NEC M3000W - 3000 Ansi, HDMI

Promítačky:

2x MEO 5 XB (mono zvuk)

Signálové komponenty:

Kramer VP-729 - scaler/přepínač

Kramer VS-66 - 6+6 HDMI Matrix Switchers

Kramer VP-435 - scaler/přepínač

Video přehrávače:

DUNE HD MAX BD/DVD player + dekodér 7.1

DUNE HD MAX BD/DVD player + dekodér 7.1

DENON-DN A7100 – digitální předzesilovač pro 7.1 zvuk

4x Přípojný box na video na sále:

2x HDMI pódium, jeviště + 1x VGA

1x HDMI sál vedle vchodu z foyer

1x HDMI zadní část hlediště

1x HDMI out na hledištní konstrukci

DIOD - zvuková technika

Mixážní pult:

Soundcraft GB8 /ve zvukové kabině/ – 24 vstupů mixážní pult (24 mono, 4 stereo) , 8GRP, 8AUX, Matrix , L/R/C
Allen-Heath ZED22FX - Pomocný mix pult /na koncerty/

vícekanálový kino systém:

JBL 4722NL L+R+C výkon(IEC): 600 W, frekvenční rozsah: 30Hz až 20kHz, 4 Ohm

JBL 4641 1 x Subbass výkon(IEC): 600 W, 18"

JBL 8340 6 x Surround systém výkon(IEC): 250 w, Úhel pokrytí (-6 dB): 100° - 80° v průměru 400 Hz až 12 kHz

JBL AC2212 2 x efekt repro výkon(IEC): 250 W, pokrytí 100°x100°, frekvenční rozsah: 50 Hz - 19 kHz (-10 dB)

ozvučení divadlo:

JBL AM4215 L+P výkon(IEC): 350 W, 2 x 2-pásmový repro, pokrytí 100°x100, frekvenční rozsah: 42 Hz - 19 kHz (-10 dB)

JBL ASB6118 1 x Subwoofer výkon(IEC): 800 W, 18"

JBL JRX112MI 2 x odposlech jeviště

ozvučení aréna:

JBL AM4212/95 L+P výkon(IEC): 300 W, 4 x 2-pásmový repro,

frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz (-10 dB),

90°x50° pokrytí,

JBL ASB6118 1 x Subwoofer výkon(IEC): 800 W, 18"

JBL JRX112MI 2 x odposlech aréna

Nastavení ozvučení:

1x **BSS London BLU 160** (digitální routovací matice zvukového signálu)

2x **BSS London BLU 120** (digitální routovací matice zvukového signálu)

London Architect software s jehož pomocí lze libovolně routovat a ladit zvukový signál i přes wifi přímo na sále . . .

Mikrofony:

Sennheiser EW 322 1 x mikroport hand mic kardioida

AKG C5 4x kondenzátorový zpěvový mikrofon

AKG C1000 2 x univerzální kondenzátorový mic

AKG C519M 1x nástrojový mikrofon

AKG D 112

DI Boxy:

ART XDirect - Aktivní mono DI-Box

ART ZDirect - Pasivní mono DI-Box

ART DTI - Stereo DI-Box

Stojany, Kabely

5 x Přípojný box na sále:

1 x 24in/16out XLR

1 x 16in/8out XLR

2 x 12in/4out XLR

1 x 12in XLR (4 x jack 6.3)

Signex patch CPT 48J 4x

audio přehrávače:

Tascam CD160 CD player

PC Core 4

SONY MDS-JE530 MD player

Inspicientská technika:

4 x **Intercom AVA** 4 tlačítka ústředna pro dorozumívání + zvonek
(Možno připojit 2x na sále 2x v režii)

2x kondenzátorový mic - Odposlech scény na sále

ARS289 12 x 100V repro + plus regulace hlasitosti (foyer,šatny,produkce,režie,denní místnost, chodby)

V divadle je Indukční smyčka pro neslyšící.

DIOD - světelná technika

Technologie		
Výrobce	Popis položky	Počet
	počet stmívaných okruhů na sále (z toho 9 na zemi)	48
AVA	Rozvaděč Jevištní-P (pomocný)	1
AVA	Rozvaděč pro jednotky dimmerů, vč. spínání	1
TS technik	TSX Rack 12/2,3 kW	4
ZERO 88	Leap Frog 48 (okruhů) hlavní osvětlovací pult	1
Nova Lighting	Pomocný pult Nova ALC 80 (reg. hledíště, spínané o.), vč. přísl.	1
Nova Lighting	SPB8 dmX splitter	1
MA Lighting	merger DMX 512	1
	Přepínač DMX	1
	svítidla prac. osv. 6x58W	6
reflektory:		
DTS	SCENA 650/1000W PC • Lens Ø 150mm • Focal adjustment from 10° to 64° • Black finishing	10
DTS	SCENA 650/1000W FRESNEL • GX9.5 lamps with Fresnel lens Ø 150mm • 13° - 53° • Black finishing	6
DTS	klapky / Barndoor 4-Leaf for SCENA 650/1000 Range • Black finishing	10
DTS	SCENA 300/500W PC • Lens Ø 120mm • Focal adjustment from 10° to 64° • Black finishing	4
DTS	klapky / Barndoor 4-Leaf for SCENA 300/500 Range • Black finishing	4
DTS	SCENA 2000W PC • Lens Ø 150mm • Focal adjustment from 9° to 50° • Black finishing	6
DTS	klapky / Barndoor 4-Leaf for SCENA 2000 Range • Black finishing	6
DTS	SUPERPAR 64 CLASSIC BLACK • GX16d • Black finishing	10
	LED PAR64 Pro 36x3W Long	2
	LED PAR64 30W Short	2
DTS	vany AHR 1000W Asymmetrical reflector • Black Finishing	3
DTS	vany CHR 1000W Symmetrical reflector • Black Finishing	8
DTS	PROFILO 650/1000 Z20-50 • GX9,5 Lampholder • Zoom from 20° to 50° • Black Finishing	2
DTS	GOBO HOLDER for Profilo 500 / 1000 Range • Black finishing	2
DTS	IRIS/DIAPHRAGM for Profilo 500 / 1000 Range • Black finishing	2
příslušenství:		
	stativ na světla - teleskopický, Chrome finishing	2
DTS	pozemní stativ, Black finishing, max. load 10Kg	6
	ostatní držáky	40
	rámečky pro filtry	40
	sady fólií	1
	skříň MX propojení	4
	přívod 380V	1
	přípojky DMX na sále	5